

Paquetage DNS_DHCP - Nom d'hôte - Serveur DNS et DHCP - Relay DHCP Version 3.10.4

Peter Schiefer
courriel: team@fli4l.de

L'équipe fli4l
courriel: team@fli4l.de

25 octobre 2015

Table des matières

1	Documentation du paquetage DNS_DHCP	3
1.1	DNS_DHCP - Serveur DNS et DHCP - Relay DHCP et serveur DNS esclave .	3
1.1.1	Nom d'hôte	3
1.1.2	Serveur DNS	4
1.1.3	Serveur DHCP	10
1.1.4	Relais DHCP	13
1.1.5	Serveur TFTP	13
1.1.6	YADIFA - Serveur DNS esclave	14
	Table des figures	16
	Liste des tableaux	17
	Index	18

1 Documentation du paquetage DNS_DHCP

1.1 DNS_DHCP - Serveur DNS et DHCP - Relay DHCP et serveur DNS esclave

1.1.1 Nom d'hôte

Hôte

OPT_HOSTS Avec la variable optionnelle `opt_HOSTS`, vous pouvez désactiver la configuration des noms d'hôtes !

HOST_N HOST_x_{attribute} Tous les ordinateurs du réseau local doivent être enregistrés avec une adresse IP, un nom, un alias (ou pseudo) et éventuellement une adresse MAC pour la configuration du `dhcpcd`. Pour ce faire, on indique d'abord le nombre d'ordinateur dans la variable `HOST_N`.

Remarque : depuis la version 3.4.0, l'enregistrement des informations du routeur sont générées dans le fichier `<config>/base.txt`. Des alias supplémentaires peuvent être ajoutés dans celui-ci, voir la variable [HOSTNAME_ALIAS_N](#) (Page ??).

Ensuite on définit les caractéristiques de chaque hôte dans ces variables. certains paramètres sont obligatoires comme par ex. l'adresse IP, le nom et d'autres sont optionnels, c.-à-d. qu'ils ne sont pas obligatoires.

NAME – Nom d'hôte par n-fois

IP4 – Adresse IP (ipv4) de l'hôte par n-fois

IP6 – Adresse IP (ipv6) de l'hôte par n-fois (optionnelle) Si vous indiquez 'auto', l'adresse sera automatiquement calculée – soit en utilisant l'adresse `::ffff:<IPv4>`, soit (si vous avez activé `OPT_IPV6`) en utilisant l'adresse IPv6 "ordinaire", composée du préfixe IPv6 (avec le masque de sous-réseau /64) et de l'adresse MAC correspondant à l'hôte. Pour que cela fonctionne, vous devrez configurer `HOST_x_MAC` (voir ci-dessous) et configurer le paquetage `ipv6`.

DOMAIN – Domaine DNS de l'hôte par n-fois (optionnelle)

ALIAS_N – Nombre d'alias (ou pseudo)

ALIAS_m – m-fois le nom d'alias de l'hôte par n-fois

MAC – Adresse MAC de l'hôte par n-fois

MAC2 – Adresse MAC pour une autre interface de l'hôte par n-fois

DHCPTYP – Attribution de l'adresse IP par DHCP en fonction de l'adresse MAC ou du Nom (optionnelle)

Dans l'exemple du fichier `dns_dhcp.txt`, 4 ordinateurs sont configurés - Pour les PCs "client1", "client2", "client3" et "client4".

```
HOST_1_NAME='client1'           # 1st host: ip and name
HOST_1_IP4='192.168.6.1'
```

Les noms d'alias doivent être compatibles avec le nom complet du domaine spécifié dans fli4l.

L'adresse MAC est optionnelle, elle est pertinente que si fli4l utilise un serveur DHCP. Pour cela vous devez voir la description des options de la variable "OPT_DHCP" indiqué plus bas dans ce document. Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous pouvez juste indiquer l'adresse IP, le nom de l'ordinateur et peut-être un alias. L'adresse MAC à un adressage de 48 bits et se compose de 6 hexadécimales séparées par deux points.

Exemple :

```
HOST_2_MAC='de:ad:af:fe:07:19'
```

Remarque : si vous ajoutez à fli4l le paquetage IPv6, il n'y a pas besoin d'indiquer les adresses IPv6, si l'adresse MAC est présente dans la configuration, le paquetage IPv6 créera automatiquement les adresses IPv6 (EUI-64 modifié) en utilisant l'adresse MAC. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'adressage automatique, vous pouvez indiquer les adresses IPv6 manuellement sur l'hôte, si vous le souhaitez.

Extra hôte

HOST_EXTRA_N HOST_EXTRA_x_NAME HOST_EXTRA_x_IP4 HOST_EXTRA_x_IP6

Avec ces variables, vous pouvez ajouter d'autres hôtes qui n'appartiennent pas au domaine local, pas exemple des hôtes qui se trouvent sur un autre domaine à travers une connexion VPN

1.1.2 Serveur DNS

OPT_DNS Pour activer le serveur DNS vous devez paramétrer la variable OPT_DNS sur 'yes'.

Si aucun ordinateur Windows n'est utilisé dans le LAN (ou réseau local), ou si un serveur DNS est déjà disponible dans le LAN, vous pouvez placer la variable OPT_DNS sur 'no' et ignorer le reste de ce paragraphe

Dans le doute, toujours utiliser la (configuration par défaut) : OPT_DNS='yes'

Option générale pour serveur DNS

DNS_BIND_INTERFACES Si vous indiquez 'yes' le Dnsmasq n'écouterait *pas* toutes les adresses IP mais uniquement les adresses IP qui sont configurées dans la variable DNS_LISTEN. Si vous indiquez 'no' le Dnsmasq écouterait toutes les adresses IP sur toutes les interfaces et en principe le Dnsmasq ne rejettera pas les requêtes des adresses IP. Cela peut provoquer des problèmes, lorsque vous souhaitez utiliser une adresse IP pour d'autre serveur DNS. Sur fli4l un serveur DNS différent a un sens, que si vous voulez utiliser un serveur DNS esclave directement sur le routeur fli4l. Donc, si vous voulez un Dnsmasq exclusif pour certaine adresse ip vous devez sélectionner le paramètre 'yes' dans cette variable, ainsi le Dnsmasq sera utilisé uniquement pour les requêtes des adresses IP configurées via la variable DNS_LISTEN.

DNS_LISTEN_N DNS_LISTEN_x Si vous avez choisi d'activer la variable `OPT_DNS='yes'`, vous pouvez indiquer dans la variable `DNS_LISTEN_N` le nombre de variable à configurer et indiquez dans la variable `DNS_LISTENIP_1` l'adresse IP locale, sur laquelle les requêtes DNS ne pourront pas accéder au programme `Dnsmasq`. Si vous paramétrez la variable `DNS_LISTEN_N` sur '0' toutes les requêtes DNS des adresses IP locaux pourront accéder au programme `Dnsmasq`.

À ce stade, seul les adresses IP des interfaces existantes (ethernet, wlan ...) peuvent être utilisées, sinon vous aurez un message d'avertissement au démarrage du routeur. Il est désormais possible d'utiliser alternativement les alias, par exemple `IP_NET_1_IPADDR`.

Pour toutes les adresses indiquées, les règles `ACCEPT` de la chaîne `INPUT` seront créées pour le pare-feu si `PF_INPUT_ACCEPT_DEF='yes'` et/ou `PF6_INPUT_ACCEPT_DEF='yes'`. Si la variable `DNS_LISTEN='0'` est à zéro, les règles qui permettent l'accès au DNS seront également générées pour *toutes* les interfaces configurées.

En cas de doute, vous pouvez accepter les paramètres par défaut.

DNS_VERBOSE Enregistrement des requêtes DNS : 'yes' ou 'no'

Si vous voulez avoir des détails sur les requêtes DNS, mettez la variable `DNS_VERBOSE` sur 'yes'. Dans ce cas, les messages des requêtes DNS seront consignés sur le serveur de nom - A savoir sur l'interface `syslog`. Si vous voulez rendre visible et lire ce fichier journal, vous devez activer la variable `OPT_SYSLOGD='yes'` (Page ??), voir ci-dessous.

DNS_MX_SERVER Avec cette variable, vous pouvez enregistrer un nom d'hôte pour le MX (Mail-Exchanger) et pour définir dans `DOMAIN_NAME` un domaine. Si un MTA (Mail="Transport"=Agent, par exemple `sendmail`) est installé sur le serveur interne, une demande de DNS sera faite par Mail-Exchanger, l'objectif est d'envoyer un mail au domaine recherché. Le serveur DNS fournit ici l'hôte au MTA, pour l'envoi du mail au `DOMAIN_NAME` du domaine compétent.

Il ne s'agit pas de configuration automatique un clients de messagerie, comme par exemple Outlook ! Veuillez ne pas enregistrer votre adresse mail ici, après ne vous étonnez pas si Outlook ne fonctionne pas.

DNS_FORBIDDEN_N DNS_FORBIDDEN_x Avec ces variables, vous pouvez paramétrer les domaines pour lesquels les requêtes DNS n'auront "pas accès" au serveur DNS, ils n'auront aucune réponse.

Exemple :

```
DNS_FORBIDDEN_N='1'
DNS_FORBIDDEN_1='foo.bar'
```

Dans cet exemple une demande d'accès au domaine `www.foo.bar` répondra par une erreur. On peut aussi interdire un Top-Level-Domains (ou domaines de premier niveau) les plus connus sont `.com`, `.fr`, `.de` :

```
DNS_FORBIDDEN_1='de'
```

Dans cet exemple, la résolution de nom pour 'de' du Top-level-domain sur le Web sera supprimé pour tous les ordinateurs du réseau local.

DNS_REDIRECT_N DNS_REDIRECT_x DNS_REDIRECT_x_IP Avec ces variables, vous pouvez spécifier les domaines sur lesquels les requêtes DNS seront redirigées vers une autre adresse IP du serveur DNS.

Exemple :

```
DNS_REDIRECT_N='1'  
DNS_REDIRECT_1='yourdom.dyndns.org'  
DNS_REDIRECT_1_IP='192.168.6.200'
```

Dans cet exemple, une demande d'accès au domaine yourdom.dyndns.org sera dérivé vers l'adresse IP 192.168.6.200. Ainsi vous pouvez dériver les domaines externe de votre choix, sur une adresse IP local de votre choix.

DNS_BOGUS_PRIV Si vous placez cette variable sur 'yes' vous ne transmettez pas les recherches inversées pour les adresses IP RFC1918 (classe d'adresse IP privée, non routables sur Internet) ces adresses ne seront pas transmis au serveur DNS, mais le Dnsmasq répondra.

DNS_FILTERWIN2K Si vous placez cette variable sur 'yes' les requêtes DNS du type SOA, SRV et ANY seront bloquées. Les services qui utilisent ce type de requête ne fonctionneront plus sans une configuration supplémentaire.

Par exemple :

- XMPP (Jabber)
- SIP
- LDAP
- Kerberos
- Teamspeak3 (à partir de la version du client 3.0.8)
- Minecraft (à partir de toutes les versions 1.3.1)
- Recherche pour la gestion du contrôleur de domaine (Win2k)

Pour plus d'informations :

- Voir les explications des types de requête DNS à cette adresse :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types
- Voir le manuel du Dnsmasq à cette adresse :
<http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html>
- Voir les requêtes SRV dans le détail à cette adresse :
http://en.wikipedia.org/wiki/SRV_resource_record

Si vous avez indiqué le paramètre 'no' en plus des problèmes de transmission des requêtes DNS, cela peut aussi provoquer des connexions indésirables ou empêcher la fermeture d'une connexion déjà existante. Surtout si vous utilisez l'ISDN (ou Numéris) ou l'UMTS, des coûts de connexion supplémentaires peuvent survenir. Vous devez choisir ce qui est le plus important pour vous.

DNS_FORWARD_LOCAL Si vous placez cette variable sur 'yes' le routeur fli4l peut être configuré dans un domaine avec la variable DOMAIN_NAME='example.local', et via la variable DNS_ZONE_DELEGATION_x_DOMAIN='example.local' les requêtes seront résolues à partir d'un autre serveur de nom.

DNS_LOCAL_HOST_CACHE_TTL Vous indiquez dans cette variable le TTL (Time To Live, en seconde) pour les noms enregistrés dans le fichier /etc/hosts et pour les adresses IP affectés par le DHCP. La valeur par défaut pour fli4l est de 60 secondes. La valeur par défaut du TTL pour les noms enregistrés dans le Dnsmasq locale doit être de 0, en fait la mise en cache des entrées DNS sera désactivée. L'idée, est que l'exécution des baux du DHCP, etc. pourront être transmis rapidement. Exemple d'un Proxy IMAP local, il peut demander plusieurs fois par seconde un nom enregistré dans le DNS, cela occasionne des lourdes charges sur le réseau. Le compromis est donc un TTL relativement court,

avec 60 secondes. Il peut même fonctionner sans ce court TTL de 60 secondes, avec une simple mise hors tension à tous moment de l'hôte, de sorte que le logiciel qui interroge ne traitera pas de toute façon la réponse de l'hôte.

DNS_SUPPORT_IPV6 (optionnelle)

Si vous placez cette variable sur 'yes' vous activez le serveur DNS supportant l'adressage IPv6.

Configuration d'une zone DNS

Le Dnsmasq peut également gérer un domaine DNS de manière autonome, c'est à dire, il a "autorité" pour ce domaine. Par conséquent, il faut faire deux choses : la première consiste à spécifier le nom du service DNS externe (!) sur fli4l pour l'envoi des requêtes, la deuxième est savoir sur quelle interface réseau que tous cela se passera. La spécification du référencement externe est nécessaire, car le domaine qui gère fli4l, est toujours un sous-domaine d'un autre domaine.¹ La spécification de l'interface "externe" est important parce que Dnsmasq se comporte différemment par rapport à une autre interface "interne" : le Dnsmasq ne répond jamais aux requêtes de l'extérieur, en dehors de sa propre configuration de nom de domaine. En interne le Dnsmasq fonctionne naturellement comme un relay DNS pour que la résolution de noms qui n'est pas sur le routeur, fonctionne sur Internet.

D'autre part, vous devez configurer le réseau pour que la résolution de nom soit accessible vers l'extérieur. La configuration du réseaux ne doit être spécifiée avec une adresses IP publiques, parce que les adresses des hôtes privées, ne peuvent pas atteindre une IP publique qui est externe.

Ci-dessous, un exemple de configuration est décrite. Cet exemple suppose que le paquet IPv6 ainsi que le préfixe IPv6 est routé vers le réseau publique. Cette adresse peut par exemple, être fournis par le fournisseur de tunnel 6in4 comme SixXS ou Hurricane Electric.

DNS_AUTHORITATIVE Si vous activez la variable `DNS_AUTHORITATIVE='yes'`, vous activez le module Dnsmasq qui fait autorité. Toutefois, cela ne suffit pas, car vous devez fournir plus d'information (voir ci-dessous).

Paramètre par défaut : `DNS_AUTHORITATIVE='no'`

Exemple : `DNS_AUTHORITATIVE='yes'`

DNS_AUTHORITATIVE_NS Dans cette variable vous configurez le nom du DNS externe pour fli4l, vous indiquez ici le Nom de Domaine du DNS. Cela peut être un nom de DNS qui appartient à un service de DNS Dynamique.

Exemple : `DNS_AUTHORITATIVE_NS='fli4l.noip.me'`

DNS_AUTHORITATIVE_IPADDR Dans cette variable vous configurez l'adresse ou l'interface, sur la quelle les demandes de DNS du Dnsmasq doit répondre par le domaine qui fait autorité. Les noms symboliques comme `IP_NET_2_IPADDR` sont autorisés. Le Dnsmasq peut répondre seulement à *une* adresse/interface qui fait autorité.

Actuellement vous pouvez affecter seulement les adresses fixe. Les adresses qui sont produites par un accès à distance (par ex. en utilisant une connexion PPP), ne peut pas être utilisée. Ce problème sera résolu dans une version ultérieure de fli4l.

Important: *Il faut faire attention à se que l'adresse/interface ne dépendre jamais du réseau local, autrement aucun nom ne sera résolu dans le LAN!*

1. Nous allons supposer que personne n'utilise fli4l comme serveur DNS à la racine...

Exemple : `DNS_AUTHORITATIVE_IPADDR='IP_NET_2_IPADDR'`

DNS_ZONE_NETWORK_N DNS_ZONE_NETWORK_x Dans cette variable vous configurez l'adresse réseau, pour que le Dnsmasq qui fait autorité puisse résoudre les noms. Il fonctionne à la fois en recherche normal (le nom de l'adresse IP) ainsi qu'en recherche inversée (l'adresse IP du nom).

Un exemple complet :

```
DNS_AUTHORITATIVE='yes'
DNS_AUTHORITATIVE_NS='fli4l.noip.me'
DNS_AUTHORITATIVE_IPADDR='IP_NET_2_IPADDR' # Uplink dépend de eth1
DNS_ZONE_NETWORK_N='1'
DNS_ZONE_NETWORK_1='2001:db8:11:22::/64' # IPv6-LAN local
```

Il est supposé que "2001:db8:11:22::/48" est le réseau public et sera routé vers le préfix IPv6 dans fli4l, et que 22 sous-réseau dans le LAN ont été sélectionnés.

Délégation de zone DNS

DNS_ZONE_DELEGATION_N DNS_ZONE_DELEGATION_x Il y a des situations particulières, où le référencement d'un ou plusieurs serveurs DNS est utilisé, par exemple lorsque l'on utilise fli4l en Intranet sans connexion Internet ou un mélange des deux (un Intranet avec son propre serveur DNS et en plus une connexion Internet).

Si nous imaginons le scénario suivant :

- Circuit 1 : Avec une connexion Internet
- Circuit 2 : Avec une connexion à un réseau d'entreprises 192.168.1.0 nom de domaine (firma.de)

Nous allons configurer `ISDN_CIRC_1_ROUTE` sur '0.0.0.0' et `ISDN_CIRC_2_ROUTE` sur '192.168.1.0'. Pour accéder aux ordinateurs avec l'adresse IP 192.168.1.x fli4l utilisera le circuit 2, autrement le circuit 1 sera utilisé. Si le réseau d'entreprise n'est pas public, il est possible de mettre en service un serveur DNS interne dans le réseau. Supposons, que l'adresse de ce serveur DNS est 192.168.1.12 et le nom de domaine est "firma.de".

Vous devez alors paramétrer les variables suivantes :

```
DNS_ZONE_DELEGATION_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_1_IP='192.168.1.12'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_1='firma.de'
```

Après cette configuration, les requêtes DNS seront envoyées au domaine firma.de ils utiliseront le serveur DNS interne de l'entreprise. Tous les autres requêtes DNS iront comme d'usage vers un serveur DNS sur Internet.

Autre cas :

- Circuit 1 : Internet
- Circuit 2 : Réseau d'entreprise 192.168.1.0 *avec* une connexion Internet

Ici vous avez deux possibilités d'accéder à Internet. Si vous souhaitez séparer le travail et la vie privée, vous pouvez alors paramétrer :

```
ISDN_CIRC_1_ROUTE='0.0.0.0'
ISDN_CIRC_2_ROUTE='0.0.0.0'
```


Vous définissez donc les deux circuits avec une route par défaut et vous commutez alors les circuits en utilisant le client-imondd - en fonction de la demande. Dans ce cas vous devez paramétrer les variables DNS_ZONE_DELEGATION_N et DNS_ZONE_DELEGATION_x_DOMAIN_x comme décrit ci-dessous.

Si vous voulez utiliser la résolution de DNS inversé sur votre réseau, par ex. faire une recherche inversée pour certains serveurs de messageries, vous pouvez indiquer dans la variable optionnelle DNS_ZONE_DELEGATION_x_NETWORK_x, le ou les réseaux (mis en oeuvres), cela active la recherche inversée. Voici un exemple :

```
DNS_ZONE_DELEGATION_N='2'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_1_IP='192.168.1.12'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_1='firma.de'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_NETWORK_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_NETWORK_1='192.168.1.0/24'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_UPSTREAM_SERVER_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_UPSTREAM_SERVER_1_IP='192.168.2.12'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_DOMAIN_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_DOMAIN_1='bspfirma.de'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_NETWORK_N='2'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_NETWORK_1='192.168.2.0/24'
DNS_ZONE_DELEGATION_2_NETWORK_2='192.168.3.0/24'
```

Avec l'option de configuration DNS_ZONE_DELEGATION_x_UPSTREAM_SERVER_x_QUERYSOURCEIP vous pouvez définir l'adresse IP sortante qui interrogera le serveur DNS amont. C'est utile, par exemple quand vous allez sur le serveur amont via un VPN et si vous ne voulez pas que l'adresse locale du VPN fli4l apparaisse comme l'adresse IP source dans le serveur amont. Autre cas d'application, l'adresse IP du serveur DNS amont ne sera pas routable (cela se produit éventuellement à travers une interface VPN). Dans autre cas, il est logique que le Dnsmasq utilise l'adresse IP sortante qui est paramétré sur le routeur fli4l et que l'adresse IP du serveur DNS amont soit défini pour être accessible.

```
DNS_ZONE_DELEGATION_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_1_IP='192.168.1.12'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_UPSTREAM_SERVER_1_QUERYSOURCEIP='192.168.0.254'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_DOMAIN_1='firma.de'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_NETWORK_N='1'
DNS_ZONE_DELEGATION_1_NETWORK_1='192.168.1.0/24'
```

DNS_REBINDOK_N DNS_REBINDOK_x_DOMAIN Habituellement le serveur de noms *Dnsmasq* refuse de répondre à d'autre serveur de nom, s'il contient des adresses IP de réseau privé. Il empêche ainsi une certaine forme d'attaques réseau. Mais si vous avez un nom de domaine avec une adresse IP dans votre réseau et si un serveur de nom distinct responsable du réseau privé fournit les réponses exactes, il sera rejeté par le serveur *Dnsmasq*. On peut faire une liste de ces domaines dans la variable DNS_REBINDOK_x, les réponses appropriées des demandes au sujet de ce domaine, seront ensuite acceptées. Un autre exemple d'un serveur de nom qui fournirait les réponses aux adresses IP privées, ces serveurs sont soi-disant des "serveurs Blacklist en temps réel". Voici un exemple basé sur ces serveurs :

```
DNS_REBINDOK_N='8'
DNS_REBINDOK_1_DOMAIN='rfc-ignorant.org'
DNS_REBINDOK_2_DOMAIN='spamhaus.org'
DNS_REBINDOK_3_DOMAIN='ix.dnsbl.manitu.net'
DNS_REBINDOK_4_DOMAIN='multi.surbl.org'
DNS_REBINDOK_5_DOMAIN='list.dnswl.org'
DNS_REBINDOK_6_DOMAIN='bb.barracudacentral.org'
DNS_REBINDOK_7_DOMAIN='dnsbl.sorbs.net'
DNS_REBINDOK_8_DOMAIN='nospam.login-solutions.de'
```

1.1.3 Serveur DHCP

OPT_DHCP Avec la variable OPT_DHCP, vous pouvez si vous le voulez activer un serveur DHCP.

DHCP_TYPE (optionnelle)

Avec cette variable, vous déterminez si vous voulez utiliser la fonction DHCP interne avec Dnsmasq, ou si vous voulez recourir à la fonction ISC-DHCPD externe. Dans ce cas avec ISC-DHCPD le support DDNS (ou DNS dynamique) sera supprimé.

DHCP_VERBOSE Avec cette variable, vous activez les messages sur les transactions DHCP dans le log (ou fichier journal).

DHCP_LS_TIME_DYN Avec cette variable, vous indiquez le Lease-Time (ou délai du bail) standard pour des adresses IP fournies dynamiquement.

DHCP_MAX_LS_TIME_DYN Avec cette variable, vous indiquez le Lease-Time (ou délai du bail) maximum pour des adresses IP fournies dynamiquement.

DHCP_LS_TIME_FIX Avec cette variable, vous indiquez le Lease-Time standard pour des adresses IP assignées statiquement.

DHCP_MAX_LS_TIME_FIX Avec cette variable, vous indiquez le Lease-Time maximum pour des adresses IP assignées statiquement.

DHCP_LEASES_DIR Avec cette variable, vous indiquez le répertoire pour le fichier du bail DHCP. Il est possible de spécifier un chemin absolu ou d'indiquer le paramètre *auto*. Si vous avez défini *auto* le fichier du bail sera stocké dans le sous-répertoire persistant du DHCP (voir la documentation de la Base)

DHCP_LEASES_VOLATILE Le répertoire *Leases* se trouve dans le disque RAM (car avec une installation par CD le routeur n'a pas autres supports), au boot le routeur enverra un message d'avertissement, à cause de l'absence du répertoire *Leases* pour l'installation des fichiers. Cet avertissement sera annulé, si vous indiquez dans la variable DHCP_LEASES_VOLATILE la valeur *yes*.

DHCP_WINSERVER_1 Avec cette variable, vous indiquez l'adresse du premier serveur WINS. Le serveur WINS doit être installé et activé, l'adresse du serveur WINS est dans le paquetage SAMBA.

DHCP_WINSERVER_2 Avec cette variable, vous indiquez l'adresse du deuxième serveur WINS. Le serveur WINS doit être installé et activé, l'adresse du serveur WINS est dans le paquetage SAMBA.

Plage DHCP locale

DHCP_RANGE_N Avec cette variable, vous indiquez le nombre de DHCP-Ranges (ou de plage d'adresses IP).

DHCP_RANGE_x_NET Avec cette variable, vous indiquez le référencement du réseau défini dans la variable IP_NET_x.

DHCP_RANGE_x_START Avec cette variable, vous indiquez la première adresse IP.

DHCP_RANGE_x_END Avec cette variable, vous indiquez la dernière adresse IP. Les deux variables DHCP_RANGE_x_START et DHCP_RANGE_x_END peuvent aussi être laissées vides, alors, aucun DHCP-Range ne sera installé. Vous devez utiliser les autres variables, pour référencer le DHCP-IP de l'hôte avec l'attribution d'une adresse MAC, pour pouvoir transmettre les valeurs de la variable.

DHCP_RANGE_x_DNS_SERVER1 Avec cette variable, vous définissez l'adresse IP du serveur DNS pour les hôtes du DHCP. Cette variable est optionnelle. Si rien n'est enregistré, la variable sera simplement omise et la variable utilisera l'adresse IP, associé au réseau. Il est également possible de placer 'none' dans cette variable, alors aucun serveur DNS ne sera utilisé.

DHCP_RANGE_x_DNS_SERVER2 Avec cette variable, vous définissez la seconde adresse IP du serveur DNS. Les options sont les mêmes que dans la variable précédente.

DHCP_RANGE_x_DNS_DOMAIN Avec cette variable, vous définissez un domaine DNS spécifique pour les hôtes du DHCP de cette plage. Cette variable est optionnelle. Si rien n'est enregistré, la variable sera simplement omise et le domaine DNS par défaut DOMAIN_NAME sera utilisé.

DHCP_RANGE_x_NTP_SERVER Avec cette variable, vous définissez un serveur NTP spécifique pour les hôtes du DHCP de cette plage. Cette variable est optionnelle. Si rien n'est enregistré, la variable sera omise et l'adresse IP référencée dans la variable DHCP_RANGE_x_NET sera utilisée, pour les paquets du serveur de temps qui est activé sur le routeur. Il est également possible de placer 'none' dans cette variable, alors aucun serveur NTP ne sera utilisé.

DHCP_RANGE_x_GATEWAY Avec cette variable, vous définissez la Gateway (ou passerelle) pour les hôtes du DHCP de cette plage. Cette variable est optionnelle. Si rien n'est enregistré, la variable sera simplement omise et l'adresse IP référencée dans la variable DHCP_RANGE_x_NET sera utilisée. Il est également possible de placer 'none' dans cette variable, alors aucune Gateway ne sera utilisée.

DHCP_RANGE_x_MTU Avec cette variable, vous définissez la plage MTU du client. Cette variable est optionnelle.

DHCP_RANGE_x_OPTION_N Avec ces variables vous pouvez définir des options spécifiques pour ce domaine. Les options peuvent être trouvées dans le Manuel Dnsmasq (<http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq.conf.example>). Ces options n'ont pas été contrôlées, ils peuvent causer des erreurs ou des problèmes avec le serveur DNS/DHCP. Cette variable est optionnelle.

Extra plage DHCP

DHCP_EXTRA_RANGE_N Avec cette variable, vous indiquez le nombre de serveur DHCP

qui ne sont pas dans le réseau local. Pour cela vous devez installer un relais DHCP qui sera sur le réseau de la gateway (ou passerelle).

DHCP_EXTRA_RANGE_x_START Avec cette variable, vous indiquez la première adresse IP.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_END Avec cette variable, vous indiquez la dernière adresse IP.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_NETMASK Avec cette variable, vous indiquez le masque de sous réseau.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_DNS_SERVER Avec cette variable, vous indiquez l'adresse du serveur DNS pour ce domaine.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_NTP_SERVER Avec cette variable, vous indiquez l'adresse du serveur NTP pour ce domaine.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_GATEWAY Avec cette variable, vous indiquez l'adresse de la Gateway par défaut pour ce domaine.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_MTU Avec cette variable, vous indiquez la plage MTU du client. Cette variable est optionnelle.

DHCP_EXTRA_RANGE_x_DEVICE Avec cette variable, vous indiquez l'interface réseau pour accéder à ce domaine.

Clients DHCP non autorisés

DHCP_DENY_MAC_N Avec cette variable, vous indiquez le nombre d'adresses MAC des hôtes, dont l'accès aux adresses du serveur DHCP sera refusé.

DHCP_DENY_MAC_x Avec cette variable, vous indiquez les adresses MAC des hôtes, dont l'accès aux adresses du serveur DHCP sera refusé.

Supporte le boot par le réseau

Dnsmasq supporte les clients, qui lancent le Bootp/PXE via le réseau pour booter (ou démarrer) fli4l. Les informations nécessaires sont fournies par le Dnsmasq pour configurer l'hôte sur le sous-réseau. Les variables nécessaires sont DHCP_RANGE_%- et HOST_%-. Ce paragraphe décrit l'installation et le fichier de boot avec (*_PXE_FILENAME), le serveur met à disposition les variables (*_PXE_SERVERNAME et *_PXE_SERVERIP), éventuellement (*_PXE_OPTIONS) si nécessaire pour les options. De plus, on peut activer un serveur TFTP interne, si bien que le boot sera complètement supporté par Dnsmasq.

HOST_x_PXE_FILENAME DHCP_RANGE_x_PXE_FILENAME Avec cette variable, vous indiquez l'image boot à lancer. Avec PXE vous indiquez ici le pxe-Bootloader à charger, par exemple pxegrub, pxelinux ou un autre Bootloader qui convient.

HOST_x_PXE_SERVERNAME HOST_x_PXE_SERVERIP DHCP_RANGE_x_PXE_SERVERNAME Avec ces variables, vous indiquez Le nom et l'adresse IP du serveur TFTP, ces variables doivent rester vides, si le routeur est utilisé en tant que serveur TFTP.

DHCP_RANGE_x_PXE_OPTIONS HOST_x_PXE_OPTIONS Certains Bootloader ont besoin d'options pour booter. On demande par exemple, avec pxegrub, l'option 150 pour le nom du fichier menu. Cette option peut être indiquée dans cette variable et sera reprise alors par le fichier config. Dans l'exemple pxegrub, on pourrait paramétrer comme ceci :

```
HOST_x_PXE_OPTIONS='150, "(nd)/grub-menu.lst"'
```

S'il est nécessaire d'indiquer plusieurs options, ils seront simplement séparés par un espace.

1.1.4 Relais DHCP

Le relais DHCP est utilisé, lorsqu'un autre serveur DHCP assume la gestion de la plage d'adresses IP et qui ne peut pas directement être atteint par les clients.

OPT_DHCPRELAY Vous devez paramétrer cette variable sur 'yes' pour que le routeur puisse faire fonctionner le relais DHCP. Il ne faut pas activer un serveur DHCP en même temps.

Configuration par défaut : `OPT_DHCPRELAY='no'`

DHCPRELAY_SERVER À ce stade, le serveur DHCP est correctement enregistré, pour que les demandes puissent passer.

DHCPRELAY_IF_N DHCPRELAY_IF_x Avec la variable `DHCPRELAY_IF_N`, on indique le nombre de cartes réseaux sur lesquelles le serveur Relay doit écouter. Dans la variable `DHCPRELAY_IF_x` on indique la carte réseau correspondantes.

L'interface sur laquelle le serveur DHCP répond aux demandes, doit être mentionnée dans la liste. En outre, il faut s'assurer que les routes de l'ordinateur, sur lequel le serveur DHCP est installé fonctionne correctement. La réponse du serveur DHCP doit provenir via l'adresse IP de l'interface sur laquelle le client DHCP dépend. Prenons le scénario suivant :

- Relais sur deux interfaces
- Interface client : `eth0`, `192.168.6.1`
- Interface serveur DHCP : `eth1`, `192.168.7.1`
- Serveur DHCP : `192.168.7.2`

Il doit y avoir pour le serveur DHCP, une route qui accède à l'objectif, ici il faut répondre à l'adresse `192.168.6.1`, est-ce que le routeur sur lequel le Relais fonctionne par défaut sur la passerelle peut accéder au serveur DHCP, si oui tout est ok.

Si ce n'est pas le cas, nous allons avoir besoin d'une extra route supplémentaire. Si le serveur DHCP veut accéder au client par le routeur `fli4l`, vous devez enregistrer dans `config/base.txt` : `IP_ROUTE_x='192.168.6.0/24 192.168.7.1'`

Pendant le fonctionnement, il y a parfois des messages d'avertissements au sujet de certains paquets ignorés, ne tenez pas compte de ces avertissements, cela a aucune incidence sur le fonctionnement normal.

Exemple :

```
OPT_DHCPRELAY='yes'
DHCPRELAY_SERVER='192.168.7.2'
DHCPRELAY_IF_N='2'
DHCPRELAY_IF_1='eth0'
DHCPRELAY_IF_2='eth1'
```

1.1.5 Serveur TFTP

Un serveur TFTP peut être utilisé dans `fli4l`, pour la transmission de fichiers. Cela peut servir, par exemple, à un client pour récupérer des fichiers sur son portable par Internet.

OPT_TFTP Cette variable active le serveur TFTP interne du Dnsmasq. Le paramètre par défaut est 'no'.

TFTP_PATH Vous indiquez ici le répertoire du serveur TFTP dans lequel sera placé les fichiers, pour que les clients puissent les récupérer. Vous pouvez déposer les fichiers dans le chemin correspondant, à l'aide d'un programme adapté (par ex. scp).

1.1.6 YADIFA - Serveur DNS esclave

OPT_YADIFA Avec cette variable vous activez YADIFA, un serveur DNS esclave. Le paramètre par défaut est 'no'.

OPT_YADIFA_USE_DNSMASQ_ZONE_DELEGATION Si cette variable est activée, yadifa produira un script de démarrage qui générera automatiquement les entrées de toutes les zones esclaves correspondant au délégation de zone pour Dnsmasq. Ainsi, les zones d'esclaves sont directement interrogés par le Dnsmasq, en principe il ne sera pas nécessaire de configurer plusieurs fois YADIFA_LISTEN_x. Les réponses des requêtes de Dnsmasq sont transmises à yadifa qui écoute uniquement sur le port localhost :35353.

YADIFA_LISTEN_N Si vous avez activé OPT_YADIFA='yes', avec l'aide de la variable YADIFA_LISTEN_N vous indiquez le nombre d'adresses, si vous indiquez YADIFA_LISTEN_1 vous devez spécifier une adresse IP du réseau local, sur laquelle YADIFA devra accepter les requêtes DNS. Un numéro de port est facultatif, si vous indiquez 192.168.1.1 :5353 le serveur DNS esclave YADIFA écoutera les requêtes DNS sur le port 5353. Assurez-vous que le Dnsmasq n'écoute pas sur toutes les interfaces (voir DNS_BIND_INTERFACES). A ce stade, seuls les adresses IP des interfaces existantes (Ethernet, Wlan, ...) peuvent être utilisés, sinon il y aura un message d'avertissement au démarrage du routeur. Il est également possible d'utiliser les alias, par ex. IP_NET_1_IPADDR

YADIFA_ALLOW_QUERY_N

YADIFA_ALLOW_QUERY_x Dans ces variables vous indiquez le nombre et les adresses IP ou les réseaux pour que YADIFA puisse avoir une autorisation d'accès. YADIFA utilise les informations du filtrage de paquets de `fi4l` qui doit être configuré en conséquence, il faut aussi paramétrer les fichiers de configuration de YADIFA. En ajoutant le préfixe '!' à l'adresse, l'accès à l'adresse IP ou au réseau sera rejeté par YADIFA.

Le filtrage de paquets de `fi4l` est configuré pour YADIFA de sorte que tous les réseaux autorisés soient ajoutés dans chaque zone pour l'ensemble de la liste `ipset` (`yadifa-allow-query`). Une différenciation entre les zones pour le filtrage de paquets n'est pas possible. De plus toutes les adresses IP et de réseaux de la configuration globale dont l'accès est refusé seront ajoutées à cette liste. Il n'est donc pas possible d'étendre l'accès de chaque zone ultérieurement.

YADIFA_SLAVE_ZONE_N Dans cette variable vous indiquez le nombre de zone DNS pour YADIFA esclave.

YADIFA_SLAVE_ZONE_x Dans cette variable vous indiquez le nom de la zone DNS esclave.

OPT_YADIFA_SLAVE_ZONE_USE_DNSMASQ_ZONE_DELEGATION Dans cette variable vous activez (= 'yes') ou désactivez (= 'no') la délégation de zone pour la zone esclave du Dnsmasq.

YADIFA_SLAVE_ZONE_x_MASTER Dans cette variable vous indiquez l'adresse IP avec le numéro de port facultatif du serveur DNS maître.

YADIFA_SLAVE_ZONE_x_ALLOW_QUERY_N

YADIFA_SLAVE_ZONE_x_ALLOW_QUERY_x Dans ces variables vous indiquez le nombre et les adresses IP ou les réseaux, pour que YADIFA puisse avoir une autorisation d'accès. En outre l'accès peut être limité à des zones DNS spécifiques. YADIFA utilise ces informations pour créer un fichier de configuration YADIFA.

En ajoutant le préfixe '!' à l'adresse, l'accès à l'adresse IP ou du réseau sera rejeté par YADIFA.

Table des figures

Liste des tableaux

Index

DHCP_DENY_MAC_N, [12](#)
DHCP_DENY_MAC_x, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_N, [11](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_DEVICE, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_DNS_SERVER, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_END, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_GATEWAY, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_MTU, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_NETMASK, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_NTP_SERVER, [12](#)
DHCP_EXTRA_RANGE_x_START, [12](#)
DHCP_LEASES_DIR, [10](#)
DHCP_LEASES_VOLATILE, [10](#)
DHCP_LS_TIME_DYN, [10](#)
DHCP_LS_TIME_FIX, [10](#)
DHCP_MAX_LS_TIME_DYN, [10](#)
DHCP_MAX_LS_TIME_FIX, [10](#)
DHCP_RANGE_N, [11](#)
DHCP_RANGE_x_DNS_DOMAIN, [11](#)
DHCP_RANGE_x_DNS_SERVER1, [11](#)
DHCP_RANGE_x_DNS_SERVER2, [11](#)
DHCP_RANGE_x_END, [11](#)
DHCP_RANGE_x_GATEWAY, [11](#)
DHCP_RANGE_x_MTU, [11](#)
DHCP_RANGE_x_NET, [11](#)
DHCP_RANGE_x_NTP_SERVER, [11](#)
DHCP_RANGE_x_OPTION_N, [11](#)
DHCP_RANGE_x_OPTION_x, [11](#)
DHCP_RANGE_x_PXE_FILENAME, [12](#)
DHCP_RANGE_x_PXE_OPTIONS, [12](#)
DHCP_RANGE_x_PXE_SERVERIP, [12](#)
DHCP_RANGE_x_PXE_SERVERNAME, [12](#)
DHCP_RANGE_x_START, [11](#)
DHCP_TYPE, [10](#)
DHCP_VERBOSE, [10](#)
DHCP_WINSSERVER_1, [10](#)
DHCP_WINSSERVER_2, [10](#)
DHCPRELAY_IF_N, [13](#)
DHCPRELAY_IF_x, [13](#)
DHCPRELAY_SERVER, [13](#)
DNS_AUTHORITATIVE, [7](#)
DNS_AUTHORITATIVE_IPADDR, [7](#)
DNS_AUTHORITATIVE_NS, [7](#)
DNS_BIND_INTERFACES, [4](#)
DNS_BOGUS_PRIV, [6](#)
DNS_FILTERWIN2K, [6](#)
DNS_FORBIDDEN_N, [5](#)
DNS_FORBIDDEN_x, [5](#)
DNS_FORWARD_LOCAL, [6](#)
DNS_LISTEN_N, [4](#)
DNS_LISTEN_x, [4](#)
DNS_LOCAL_HOST_CACHE_TTL, [6](#)
DNS_MX_SERVER, [5](#)
DNS_REBINDOK_N, [9](#)
DNS_REBINDOK_x_DOMAIN, [9](#)
DNS_REDIRECT_N, [5](#)
DNS_REDIRECT_x, [5](#)
DNS_REDIRECT_x_IP, [5](#)
DNS_SUPPORT_IPV6, [7](#)
DNS_VERBOSE, [5](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_N, [8](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_x, [8](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_x_DOMAIN, [8](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_x_NETWORK, [8](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_x_UPSTREAM_SERVER_x, [8](#)
DNS_ZONE_DELEGATION_x_UPSTREAM_SERVER_x_IP, [8](#)

DNS_ZONE_DELEGATION_x_UPSTREAM_
SERVER_x_querySOURCEIP, [8](#)
DNS_ZONE_NETWORK_N, [8](#)
DNS_ZONE_NETWORK_x, [8](#)

HOST_EXTRA_N, [4](#)
HOST_EXTRA_x_IP4, [4](#)
HOST_EXTRA_x_IP6, [4](#)
HOST_EXTRA_x_NAME, [4](#)
HOST_N, [3](#)
HOST_x_ALIAS_N, [3](#)
HOST_x_ALIAS_x, [3](#)
HOST_x_DHCPTYP, [3](#)
HOST_x_DOMAIN, [3](#)
HOST_x_IP4, [3](#)
HOST_x_IP6, [3](#)
HOST_x_MAC, [3](#)
HOST_x_MAC2, [3](#)
HOST_x_NAME, [3](#)
HOST_x_PXE_FILENAME, [12](#)
HOST_x_PXE_OPTIONS, [12](#)
HOST_x_PXE_SERVERIP, [12](#)
HOST_x_PXE_SERVERNAME, [12](#)

OPT_DHCP, [10](#)
OPT_DHCPRELAY, [13](#)
OPT_DNS, [4](#)
OPT_HOSTS, [3](#)
OPT_TFTP, [13](#)
OPT_YADIFA, [14](#)
OPT_YADIFA_SLAVE_ZONE_USE_DNSMASQ_
ZONE_DELEGATION, [14](#)
OPT_YADIFA_USE_DNSMASQ_ZONE_
DELEGATION, [14](#)

TFTP_PATH, [14](#)

YADIFA_ALLOW_QUERY_N, [14](#)
YADIFA_ALLOW_QUERY_x, [14](#)
YADIFA_LISTEN_N, [14](#)
YADIFA_SLAVE_ZONE_N, [14](#)
YADIFA_SLAVE_ZONE_x, [14](#)
YADIFA_SLAVE_ZONE_x_ALLOW_QUERY_
N, [14](#)
YADIFA_SLAVE_ZONE_x_ALLOW_QUERY_
x, [15](#)
YADIFA_SLAVE_ZONE_x_MASTER, [14](#)